

## EC Declaration of Conformity



Я, нижеподписавшийся, заявляю следующее:

Компания IKO SALES INTERNATIONAL N.V.,  
находящаяся по адресу:  
Industriezone Ravenshout 3815  
B-3945 Ham  
Belgium

настоящим подтверждает, что данная продукция полностью отвечает положениям следующих Стандартов ЕС при условии соблюдения инструкции по монтажу содержащейся в прилагаемой к товару документации:

- Стандарт 89/106/ЕЕС в отношении строительных материалов.
- Стандарт EN 544: Битумная черепица с основанием из минерального или синтетического волокна. Спецификации и методы тестирования продукции.

Описание продукции:

**Коммерческое название:**

**Armourglass, Victorian, Armourshield,  
Bibershield, Diamantshield, Monarch,  
Monarch-Biber, Monarch-Diamant  
кровли и покрытие внешних стен дома**

**Цель использования:**

Основные характеристики	Требование
Сопротивление разрыву (продольное направление)	Мин. 600 N/50мм
Сопротивление разрыву (поперечное направление)	Мин. 400 N/50мм
Сопротивление разрыву гвоздем	Мин. 100 N
Ширина	Armourglass, Victorian, Bibershield, Monarch, Monarch-Biber: 336mm Armourshield: 318mm Diamantshield, Monarch-Diamant: 284mm
Длина	1000мм
Огнеупорность	Е
Сопротивление к пламени	Broof T1
Устойчивость к УФ-излучению	Устойчива
Водопроницаемость (масса битума)	$\geq 1\ 300\ \text{г/м}^2$
Сохранение формы при повышении температур	$\leq 2\text{м}$
Прилипание к защитной пленке	MLV 1,2 g
Устойчивость к старению при повышенной температуре	Устойчива
Впитывание воды	$< 2\ \%$
Водоустойчивость	Устойчива
Устойчивость к вздутию	Без вздутий

Подпись



Имя: Kurt Kesters

Должность: Technical Product Manager

Дата: 15/12/2009